

GENERAL INFORMATION

Product name : LABKEM silicone grease LBSil 25 for ground glass joints

Description : Silicone grease for the lubrication of ground glass joints, desiccators lids or glass stopcocks. Temperature range from -50 to 180 °C. LBSil 25 shows an excellent lubrication power and good resistance to cold and hot water, and to chemical agents. Packed in a plastic jar of 100 g (100 ml)

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SGRE-025-100	LBSil 25, 100 g package	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,125	34039900	08434868042056

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Grasa de silicona para vacío LABKEM LBSil 25

Descripción : Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, etc. Temperatura de trabajo -50 a 180 °C. Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fría y caliente y a los agentes químicos. Se suministra en envase de plástico de 100 g

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SGRE-025-100	LBSil 25, envase de 100 g	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,125	34039900	08434868042056

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Graisse silicone pour vide LABKEM LBSil 25

Description : Graisse de silicone non toxique pour la lubrification de joints rodés, couvercles de dessiccateurs, etc. Température de travail -50 à 180 °C. Présente une bonne capacité lubrifiante et grande résistance à l'eau froide et chaude ainsi qu'aux agents chimiques. Livrée en boîte plastique de 100 g

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SGRE-025-100	LBSil 25, boîte de 100 g	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,125	34039900	08434868042056

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Grasso di silicone per vuoto LABKEM LBSil 25**Descrizione :** Grasso di silicone atossico per la lubrificazione di giunti smerigliati, coperchi degli essiccatori ecc. Temperatura di esercizio da -50 a 180 °C. Ha una buona capacità lubrificante ed elevata resistenza all'acqua fredda e calda e agli agenti chimici. È confezionato in barattolo di plastica da 100 g

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SGRE-025-100	LBSil 25, vasetto da 100 g	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,125	34039900	08434868042056

FOTO DEL PRODOTTO

